


PRODUKTE UND INNOVATIONEN DER **HELLA-**GRUPPE

INHALT

Rahmen 0 ISR/IST/ISD		Rollo 10 Insektenschutzrollo IS13/integriert	Bespannungstypen	13
Plissee Insektenschutzplissee ISPL22	80	Technische Details 12 Insektenschutzrahmen	HELLA hält	14







RAHMEN ISR/IST/ISD

SCHLICHT, SICHER UND STABIL

Die HELLA-Insektenschutzrahmen passen exakt in alle gängigen Tür- und Fensteröffnungen Befestigungsvarianten und die Flexibilität de und sind mit wenigen Handgriffen montiert.

Ein wirksamer Schutz, der sich optisch zurücknimmt und perfekt integriert.

Die geringen Einbaumaße, unterschiedliche Befestigungsvarianten und die Flexibilität der Spannrahmen, Drehrahmen oder Schiebetüren ermöglichen maßgeschneiderten Schutz, der bei den plus-Modellen durch zweiteilige Rahmenprofile auch besonders stabil ist.

ISR SPANNRAHMEN



Tiefe [mm]

11

ISR Spannrahmen

Ausführungen:

max. Breite 1600 mm max. Höhe 2700 mm

ISR 1C: mit Einhängewinkeln (für flächenversetzte Fenster)

ISR 3A: mit Federstiften

(Kunststofffenster)
ISR 3C: mit Federstiften


ISR 1D: mit Einhängewinkeln (für Fenster mit schrägem Blendrahmen)

ISRPSPANNRAHMEN PLUS



ISRP Spannrahmen plus	
max. Breite 1600 mm max. Höhe 2700 mm	
Ausführungen:	Tiefe [mm]
ISRP A: fest verschraubt	17
ISRP B: mit Einhängeleiste	20
ISRP C: mit drehbaren Befestigungslaschen	26
ISRP D: mit Einhängewinkeln	17
ISRP G: mit verstellbaren Einhängewinkeln	17

IST SCHIEBETÜR



max. Flügelbreite 2000 mm max. Höhe 2300 mm	
Ausführungen:	Tiefe [mm]
IST 1: einfach mit Z-Laufschiene	15
IST 2: einfach mit U-Laufschiene	15
IST 3: zweifach fluchtend	15
IST 4: mehrfach mit Zarge 4-seitig	30
IST 5: mehrfach mit Zarge 3-seitig	30
IST 6: mehrfach mit Zarge 2-seitig	30

IST Schiebetür

ISD DREHRAHMEN



ISD Drehrahmen				
max. Flügelbreite 1500 mm max. Höhe 2300 mm				
Ausführungen:	Tiefe [mm			
ISD 1: einfach	14			
ISD 3: mit Zarge 4-seitig	19			
ISD 4: mit Zarge 3-seitig	19			
ISD 33: zweiflügelig mit Zarge 4-seitig	19			
ISD 44: zweiflügelig mit Zarge 3-seitig	19			

NEU!



Die Drehrahmen ISD 3 und ISD 4 gibt es jetzt auch zweiflügelig (ISD 33 und ISD 44). So können auch große Türöffnungen bis zu einer Breite von 3000 mm mit Drehrahmen realisiert werden.

ISDPDREHRAHMEN PLUS


Insektenschutzrahmen



ISDP Drehrahmen plus	s
max. Breite 1200 mm max. Höhe 2500 mm	

Ausführungen:	Tiefe [mm]
ISDP E: einfach	20
ISDP R3: mit Zarge 3-seitig	21
ISDP R4: mit 7arge 4-seitig	21

Technische Details zu den Insektenschutzrahmen finden Sie auf Seite 12.



PLISSEE

INSEKTENSCHUTZPLISSEE ISPL22





PRAKTISCH, **EFFEKTIV**

VIELSEITIG UND Das HELLA Insektenschutzplissee macht vor allem Türen und Durchgänge für Insekten dicht. Die untere Laufschiene ist nur 8 mm hoch, deshalb sehr leicht zu reinigen und – ein wichtiger Aspekt – auch barrierefrei.

Praktisch: es gibt Griffmulden innen und außen! Das Plissee kann damit auf voller Höhe von beiden Seiten reguliert werden und lässt sich perfekt hinter jeden Sonnenschutz montieren, weil keine Griffe vorstehen. Die Einbautiefe beträgt nur 22 mm und es passt aufgrund der guten Paketierung perfekt in die kleinste Nische.

neten Zustand laut DIN 18025 als barrierefrei.





Insektenschutzplissee

Laufschiene unten

Gitter, geschlossen



Gesamtansicht,

teilweise geöffnet

Paketbreite [mm]	Fensterbreite [mm]
92	700-1000
102	1001-1300
112	1301-1600
121	1601-1900
131	1901-2200

min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	min. Höhe [mm]	max. Höhe [mm]
700	2200	850	2600

ROLLO INSEKTENSCHUTZROLLO







SCHUTZ FÜR

HÖCHSTE
ANSPRÜCHE

Das Insektenschutzrollo ist der kompromissloseste Insektenschutz im
Sortiment von HELLA. Führungsschienen, Kassette und Schlussstab s
mit integrierten Bürsten ausgestattet, die das Rollo vollständig abdick Sortiment von HELLA. Führungsschienen, Kassette und Schlussstab sind mit integrierten Bürsten ausgestattet, die das Rollo vollständig abdichten. Der Federzugantrieb ermöglicht ein schnelles Öffnen und Schließen des Rollos, das dennoch nicht hochschnellen kann, weil eine Rücklaufbremse eingebaut ist. Die Kassettengröße ist mit 43x52 mm sehr kompakt und passt in jede Fensterleibung. Das Rollo wird bis zu 2500 mm Höhe angeboten. Das ist Insektenschutz für höchste Ansprüche.

IS13 STAND-ALONE INSEKTENSCHUTZROLLO





Legende

- Kassettenprofil 43x52 mm viertelrund/quadratisch
- Endkappe viertelrund/quadratisch
- Führungsschiene 31x18 mm
- 4 Schlussstab



SCHLUSSSTAB MIT EASY-CLICK VERRIEGELUNG

Easy-Click verriegelt das Insektenschutzrollo automatisch und löst es einfach, wenn es nochmals nach unten gedrückt wird.



MuschelgriffZur beidseitigen Bedienung kann an der Außenseite des Schlussstabes ein Muschelgriff eingearbeitet werden.



Damit der Schlussstab auch bei größeren Höhen erreicht werden kann, wird standardmäßig eine Zugschnur mit Griffmuschel mitgeliefert.

INTEGRIERTES INSEKTENSCHUTZROLLO EINBAUVARIANTEN







IS13 Q im Aufsatzkasten TOP DUO store




im TRAV® mit Kunststoff-Kassette



IS13 Q im TRAV®frame

Bespannung	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m²]
Standard und BetterVue	550	2000	2500	3
Pollenschutzgitter	550	2000	2400	3

INSEKTENSCHUTZRAHMEN




Bespannung 2 Einrollkeder 3 Rahmenprofil mehrere Ausführungen,

abhängig vom Rahmentyp

Gitterbefestigung mittels Einrollkeder, geringe Einbaumaße sowie verschiedene Befestigungsvarianten zeichnen die Insektenschutzprodukte Spannrahmen, Drehrahmen und Schiebetür aus.

INSEKTENSCHUTZRÄHMEN PLUS



	Legende								
	1	Bespannung							
	2	Rahmenprofil							
_	3	Clip-Profil							

Die plus-Modelle der Spann- und Drehrahmen bieten aufgrund eines zweiteiligen Rahmenprofils erhöhte Stabilität, bessere Optik sowie weitere Bespannungstypen.

TECHNISCHE DETAILS

- vielfältige Einbaumöglichkeiten
- maximale Gestaltungsfreiheit
- nachträgliches Einbauen in bestehende Systeme möglich

BEFESTIGUNGSVARIANTEN SPANNRAHMEN



Einhängewinkel ISR 1C/ISR 1D



Federstift ISR 3A/ISR 3C

Das Insektenschutzgitter Standard für einfachen und sicheren Schutz vor lästgen

Maschendichte [Fäden/Zoll]

Material

Maschenweite

Fadenstärke

Farbe

IS Rollo

ISPL Plissee



EIN SYSTEM

EIGENSCHAFTEN

Das Insektenschutzgitter BetterVue bietet Ihnen nahezu klaren Durchblick bei optimalem Schutz

Insektenschutzgitter

PVC-ummanteltes

1,41x1,58 mm

Fiberalas

18x16

0,28 mm

arau



UND VIELE Erst im Alltag wird klar, dass auch Insektenschutz unter-

schiedlichsten Anforderungen genügen muss. HELLA

weiß das und bietet deshalb Bespannungen an, die von Durchblick bis Pollenschutz und Mäuseabwehr praktisch alles können – und das auch noch in vielen Farben und

BESPANNUNGSTYPEN

Varianten.

Das Pollenschutzgitter ist so fein, dass nicht einmal der Heuschnupfen zur Plage wird.

Insektenschutzgitter

PVC-ummanteltes

1,41x1,41 mm

Standard-Gitter

BetterVue

Fiberalas

0,22 mm

schwarz

18x18



Wenn sie fürchten müssen, dass sich Mäuse durchs Gitter beißen, dann empfehlen wir das Insektenschutzgitter Aluminium.

Pollenschutzgitter

Polyester

62x18

schwarz

1,37x0,41 mm

0,27/0,24 mm

90% der Ambrosia-

Insektenschutzgitter

Aluminium

1,41x1,58 mm

Standard-Gitter

18x16

0,26 mm

arau



Mit speziellen Textilbespannungen wie Soltis 86/92 kombinieren sie Farbenvielfalt mit Insektenschutz.

PVC-ummantelstes

Soltis 86/92

Polvester

wahlweise

zusätzlicher Sicht-

und Blendschutz

BEFESTIGUNGSVARIANTEN SPANNRAHMEN PLUS



Verschraubung auf den Montageuntergrund ISRP A



fensterseitige Einhängeleiste und Einhängewinkel



verdrehbare Befestigungslasche



ISRP D



ISRP G

SCHARNIERE DREHRAHMEN




Scharnier ISD 1/ISDP E



Scharnier mit Zarge ISD 3/ISD 4/ ISD 33/ISD 44/ ISDP R3/ISDP R4




Z-Führungsprofil



LAUFSCHIENEN SCHIEBERAHMEN

U-Führungsprofil



offene Fläche 60% 70% 33% 68% Verhindert das Einverbesserte Durchsicht dringen von über 99% erhöhter Schutz gegen hohe Reißfestigkeit verstellbarer Einhängewinkel und Luftdurchlässigder Gräser- und Birkleine Nagetiere, Besonderheiten und Witterungsbebessere Durchsicht als keit im Gegensatz zum kennollen sowie über

ständigkeit

		und Brennesselpollen.		
Verfügbarkeit	Rahmenbreite max. 1500 mm	Rahmenbreite max. 1500 mm, Rollohöhe max. 2400 mm	Rahmenbreite max. 1500 mm, Sprosse bei Schieberahmen zwingend	Rahmenbreite max. 1600 mm
ISR Rahmen				
ISRP Rahmen plus	 			
ISD Drehrahmen				
ISDP Drehrahmen plus				
IST Schiebetür				

Als Unternehmen, das in den Bergen groß wurde, mussten wir immer

schon erfinderisch sein.

Heute ist HELLA international ein wesentlicher Impulsgeber bei der Entwicklung nachhaltiger Systeme für Sonnenschutz und Klimaregulierung. Ob Einfamilienhaus oder Großprojekt – wir sind immer in der Nähe unserer Kunden. Weil wir den gesamten Fertigungsprozess, die Qualitätskontrolle und auf Wunsch auch Lieferung und Montage aus einer Hand anbieten, können wir lückenlos und mit Handschlagqualität garantieren: HELLA hält.

IHRE HELLA VORTEILE

- Absolute Kundennähe durch viele Fachgeschäfte und ausgewählte Fachhandelspartner
- Hohe Beratungsqualität durch kompetente Verkäufer
- Professionelle und pünktliche Montage
- Kundenorientierter Service durch geschulte Techniker
- Umfangreiche Garantieleistungen
- Hohe Produktqualität durch Entwicklung und Herstellung im eigenen Haus
- Made in Austria, Made in Germany
- Ökologisch-orientierte Qualität mit Energiespar-Maximierung









/ HELLA Insektenschutz

www.hella.info

